

Class 77 in H0

Art.Nr. 31051 · Class 77 MRCE 653-05, schwarz, DC/AC



Ausführung wählen:



[Das Vorbild](#)

[Das Modell](#)

[Technische Daten](#)

[Video](#)

[Bildergalerie](#)

[Weitere Informationen](#)

Modell

Gehäuse und Chassis aus Metall.
Kleinteile aus Messing und Kunststoff separat angesetzt.
Trittsstufen aus Messing.
Freistehende Griffstangen.
Durchbrochene Dachlüftergitter.
Gefederte Puffer.
Kulissengeführter Kupplungs-Normschacht nach NEM 362.
5-poliger schrägenuteter Hochleistungs-Motor mit geräuschoptimiertem Kommutator mit zwei elektronisch gewuchteten Schwungmassen.
4 Achsen über Kardan und Schneckengetriebe angetrieben.
Vier Hafringe.
Spitzenbeleuchtung, Führerstandbeleuchtung, Führerpultbeleuchtung, Bremslichtflackern mit wartungsfreien warmweißen LEDs.
Steuerung durch ESU LokSound-V4.0 Decoder mit zwei Lautsprechern.
Weichen- und Kurvensensoren.
„PowerPack“-Speicherkondensator für unterbrechungsfreie Spannungsversorgung.
Lastabhängiger, Lüfterbasierter Rauch-Erzeuger mit Temperaturregelung.
Länge über Puffer 247 mm.

Lieferumfang

Lokomotive in repräsentativer Verpackung.
Ersatzteilkpaket mit Haftreifen und Ersatzkleinteilen (Scheibenwischer, Trittsstufen, etc.).
Gutschein für Tauschachsen ohne Haftreifen.
Pipette zur Befüllung des Rauch-Erzeugers.
Umfangreiche Dokumentation mit Vorbildinformationen.